

SYS@100

Il più piccolo registratore di cassa con il più grande contenuto tecnologico



ETHERNET



USB



FATTURA



ALTA
QUALITA'
STAMPA



LETTORE
OTTICO



SCONTRINO
PARLANTE

SYS@100 è il registratore di cassa evoluto pronto a qualsiasi upgrade e configurazione futura grazie alla Tecnologia ARM, che ne garantisce l'investimento nel tempo.

SYS@100 è collegabile a tutti i PC come Stampante Fiscale attraverso la sua Porta USB, per venire incontro agli attuali requisiti del mondo IT.

Anche in programmazione la sua Porta USB rende SYS@100 visibile come una semplice pen drive.

SYS@100 ha da ora la possibilità di stampare la Fattura diretta in duplice copia senza l'utilizzo di stampanti esterne, unica nel suo genere!

SYS@100 permette la stampa del doppio scontrino.

SYS@100 come tutti i prodotti System Retail è collegabile con Protocollo Xon-Xoff, Protocollo Custom, Custom DLL JavaPOS e OPOS "Fiscal printer UPOS 1.8"



Caratteristiche tecniche

PCBIG U11 IS00702	SYS@100
Velocità di stampa	100 mm/s
Num. caratteri di descrizione	32 per riga, 22 per reparto e PLU
Interfacce	2 porte RS232 (su RJ45), 1 porta USB 1.1
Tastiera meccanica	42 tasti programmabili
Reparti	100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera
Plu	50.000 con codice EAN
Clienti	300 con gestione del tavolo venduto
Operatori	15 con password
Report statistici	Su reparti, plu, operatori, clienti, finanziario, affluenza oraria sia giornalieri che periodici
Limitazioni	Sul valore dell'importo per reparto, sia minimo che massimo
Correzioni	Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso
Calcolo del resto	Sia visivo che stampato
Sconti e maggiorazioni	Sia su articolo che su sub totale
Intestazione	6 righe per max. 42 caratteri a riga.
Gruppi reparto	5 gruppi
Pagamenti	30 tipi programmabili
IVA	6 tipi
Gruppi IVA	5 gruppi
Unita di Misura	6 tipologie programmabili
Scontrino	Parlante con stampa del codice fiscale e in caso di cliente memorizzato stampa dei dati
Altre funzioni	Scambio importo con EFT Bancomat
Controllo Scontrino	Aperto da tastiera
Lettore Ottico	Su porta seriale
Loghi e coupon	A piacimento in testa e in coda
Sostituzione rotolo	Easy Load
Display	2 x 20 caratteri su due linee blu - negativo
Stampante	Termica 203 dpi
Stampa grafica	Si
Densità di stampa	Da '50% a + 150%
Larghezza rotolo	57mm } 1mm
Giornale di fondo	Elettronico su MMC e/o SD da 1.000.000 di righe
Datario	Automatico
Fine carta	Indicatore di fine carta a scarto 0
Assorbimento	1,0 A (Standard di lavoro) Max 2,0 A
Alimentazione	24 Vdc }10% con alimentatore esterno
Sensori	Fine carta, temperatura testina
Cassetto	Gestione dei cassettei a 6,12,18,24 Volts
Dimensioni	245mm(L) x 243mm(P) x 97mm(A)



Accessori

Cassetto ECR in metallo piccolo chiaro P33 x L33 x H10
Lettore Ottico brandeggiabile Mod. GRYPHON D4130 Bianco,
interfacce disponibili: RS232, USB, Wedge
Cavo RS232 per collegamento scanner a SYS@100